

HÄFELE



フェスツール・セレクション 2023

ドイツ製電動工具FESTOOL

Tools for the toughest demands

FESTOOL

ドイツ・FESTOOL（フェスツール）社は1925年の創業以来、高品質でユニークな製品を開発、システムティックで使いやすいさを追求した製品をお客様にお届けしています。

設立以来現在に至るまで、ドイツ・ヨーロッパを代表する工具メーカーとして、次々に新しいアイデアと独創性に富んだ製品を世界51ヶ国の販売拠点から世界中のお客様にお届けしています。



カタログに関して

- ・掲載製品の仕様および表示寸法等は変更する場合があります。
- ・写真はドイツで撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

1+2 年保証



FESTOOLは通常12ヶ月保証です。

弊社販売の工具ごとに付属する「1+2保証」に申請頂きますと通常の保証にプラス24ヶ月間保証を付加し、36ヶ月保証とすることができます。
（保証規定・申請条件があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。）

ドミノチップ1つで様々なほぞ組みに対応 万能ジョイントシステム ドミノ DF 500 Q-PLUS

継ぎ方参考例



パネル継



L型継



T型継

- ダボや平ダボ（ビスケット）の代わりに6種類のドミノチップを使い分け、ほぞ組み、留継ぎ、フラッシュ家具の組立てなどにも対応
- 振り子運動により、カッターが切り屑を掻き出します
- 集塵機 CTL シリーズを接続することで、95%の粉塵を吸引します
- アクセサリーを使って多様に、正確に、作業効率がアップ
- システナー入り

品番	005.26.960(576418)
----	--------------------

電源	100V
消費電力	400W
回転数	27,500rpm
加工深さ	12,15,20,25,28mm
最大ホール幅	23mm+ドミノカッター径
ドミノカッター径	4,5,6,8,10mm
集塵機との接続口径	27mm
重量	3.2kg

正確な位置取り
透明な窓からケガキ線を確認して目盛に合わせることで正確な位置取り、精度の高い加工ができます。

マイター加工
0° ~ 90° の間で角度を任意に設定できます。
0°, 22.5°, 45°, 67.5°, 90° には段階的に止まります。

特許取得の振り子運動
一定の振り子運動により、ドミノホールの加工が素早く、確実に仕上がります。キックバックの恐れがありません。

精密なテクノロジー
安定した正確なルーター加工を可能にする高品質・徹底した内部構造です。

位置決めストッパーラッチ
早く、正確に材料の側面から位置決めをし、ドミノホールを加工できます。

ドミノ ホール加工幅の設定
溝加工幅は3段階に設定できます。
①ドミノチップと同サイズ
②ドミノチップ幅+あそび (6mm)
③ドミノチップ幅+あそび (10mm)

加工深さの調整
レバーで早く、正確に5段階の加工深さの調整が可能です。

任意の高さ設定
スケールを使い、正確にドミノホールの高さ設定が可能です。

加工材厚さ設定スライダー
板厚の中心に溝位置を設定。
板厚：16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 36mm, 40mm

アクセサリ

ドミノチップ（一般用）は、持続可能な森林管理のもとで生産され PEFC 森林認証プログラムで認証されています。

ドミノチップセットDS	品番	セット内容
	005.27.049 (576794)	4×20mm 450個
		5×30mm 225個
		6×40mm 150個
		8×40mm 100個
		8×50mm 75個
		10×50mm 60個
		ドミノカッター D4,5,6,8,10mm
		システナー SYS 3 M187入り

ドミノチップ 一般用 ビーチ材	品番	サイズ	入り数
	005.23.565(495661)	4×20mm	450個
	267.83.502(494938)	5×30mm	300個
	006.90.190(493296)		1800個
	267.83.514(494939)	6×40mm	190個
	006.90.191(493297)		1140個
	006.90.182(494940)	8×40mm	130個
	006.90.192(493298)		780個
	267.83.536(494941)	8×50mm	100個
	006.90.193(493299)		600個
	267.83.556(494942)	10×50mm	85個
	006.90.194(493300)		510個

ドミノチップ エクステリア用 シボ材	品番	サイズ	入り数
	005.26.707(494859)	5×50mm	900個
	005.26.709(494860)	6×40mm	570個
	006.90.162(494861)	8×40mm	390個
	006.90.163(494862)	8×50mm	300個
	006.90.164(494863)	10×50mm	255個

ドミノカッター	品番	サイズ
	002.15.694(495663)	HW D4 NL11
	002.15.690(493490)	HW D5 NL20
	002.15.691(493491)	HW D6 NL28
	002.15.692(493492)	HW D8 NL28
	002.15.693(493493)	HW D10 NL28

標準付属品：ドミノカッターD5、パラレルサイドフェンス、カッター交換用スパナ、システナー SYS 3 M187入り



品名	品番
トリムストッパー	006.89.210 (493487)

品名	品番
クロスストッパー	006.59.220 (498590)

品名	品番
ハンドレイルフェンス	006.89.212 (494847)

品名	品番
パラレルサイドフェンス	005.23.567 (495666)

品名	品番
Plug-it 電源ケーブル	005.26.383 (203943)

～ パーフェクト・ジョイント ～

ドミノDF 500のさらなる可能性が広がる家具構造コネクターの新しいカタチ

- ・ドミノDF500コネクターは柔軟な家具デザインを可能にします。
- ・コーナーパネルジョイント、センターパネルジョイント、システムホールジョイントなどスピーディでユニークな幅広いアプリケーションを提供します。
- ・ドミノシステムは簡単で正確に位置決めができ効率よく家具組立て作業ができます。
- ・ドミノDF500マシンがあればシンプルで素早い加工ができます。他の工具は必要ありません。

ドミノカッター径	: D8 mm
対応板厚	: 18 ~ 28 mm
ドミノ加工深さ	: 15 / 28 mm
ドリル穴径	: 15 mm



Product details



- 3ステップで完成
加工はドミノホール2つとドリル穴1つだけ。
コーナージョイントは他に位置出しする必要はありません。



- 徹底したシンプルな作業
センターパネルジョイントはコーナーパネルジョイントと同じ方法です。違いは一つ、センターパネルにドミノDF500で貫通穴を開けるだけです。



- 素早いジョイント
新しいドミノコネクターはフレキシブルに活躍します。
32ピッチ/Φ5mmの連続穴に直接アンカーボルトをネジ込み、ドミノホールを使用し固定します。



- 全てのソリューションに
センターパネルコネクターはシステムホールに対応しています。
固定金具は直接Φ5mmの穴に差し込み、水平方向の板にドミノホールを加工し固定します。



- 集塵システム付ドリル
テンプレート
それは正確な位置・深さの穴開け加工を可能にし、間違いのない作業を約束します。



- 完璧なTジョイント
センターパネルのジョイントに適した「8x36mm」のドミノチップが新たに加わりました。



- カバーキャップは4色対応
ドリル穴のカバーキャップは、ブラウン・白・グレー・シルバーの4色がございます。



- 必要なもの全てがここにあり
ドミノコネクターシステムセットには全種類のアイテムが入っており、スターターセットとして最適です。

Applications

	ドミノ / ドミノ ジョイント	ドミノ / システムホール (Φ5 / 32ピッチ) ジョイント
コーナーパネル ジョイント	KV D8 / 50 	KV-LR 32 D8 / 50 
センターパネル ジョイント	MSV D8 / 25 	MSV-LR 32 D8 / 25 

Items

品番	型番	セット内容	品番	型番	セット内容
	005.24.699 (203166) KV D8/50	コーナーパネルジョイント用 (ドミノ/ドミノジョイント) 入数:50個		005.24.697 (203164) BS-KV D15	ドリルテンプレート: ドミノコネクター用ドリル穴カッター (203165)対応テンプレート
	005.24.701 (203168) KV-LR32 D8/50	コーナーパネルジョイント用 (ドミノ/システムホールジョイント) 入数:50個		005.24.698 (203165) KVB-HW D15 CE	ドリル穴カッター ドリル穴径: D15
	005.24.700 (203167) MSV D8/25	センターパネルジョイント用 (ドミノ/ドミノジョイント) 入数:25個		005.27.080 (576796) SORT-SYS3 DOMINO	システナー SYS3 M137 小分けボックス x3個付
	005.24.702 (203169) MSV-LR32 D8/25	センターパネルジョイント用 (ドミノ/システムホールジョイント) 入数:25個		005.24.707 (203175) D 8x36/130 BU	ドミノチップ BU D8x22x36 入数:130個
	005.24.703 (203171) KV-AK D15 brn/50	カバーキャップ/ブラウン 入数:50個		005.22.589 (576797) KV-SYS D8	ドミノコネクターシステナーセット: KV D8 x70個、KV-LR32 D8 x20個、MSV D8 x10個、MSV- LR32 D8 x10個 カバーキャップブラウン、シルバー、 白、グレー 各50個 ドミノチップD8x36 x20個 ドリルテンプレート、カッター、 スクリュードライバー システナー 付
	005.24.704 (203172) KV-AK D15 slr/50	カバーキャップ/シルバー 入数:50個			
	005.24.705 (203173) KV-AK D15 wht/50	カバーキャップ/白 入数:50個			
	005.24.706 (203174) KV-AK D15 gr/50	カバーキャップ/グレー 入数:50個			

※写真はオプション品も含まれます

FESTOOL 集塵機のスタンダード 集塵機 CT シリーズ

作業者の健康を守り、作業場をきれいに保つには、強力なパワーを持ち、効率的な集塵ができる集塵機を使用することが一番です。集塵機CTシリーズはこの要求に十分応えられます。この集塵機はその強力な吸引力の無段階調整と、セルフクリーンの集塵フィルターバッグとメインフィルターを組み合わせた技術的な特長で、集塵フィルターバッグの容量を最大限まで利用することができます。もちろん、集塵フィルターバッグとメインフィルターの交換は工具なしでできます。

型式	CT 26	CT 36	CT 48
電源	100V		200V (単相)
消費電力	1200W		1100W
吸込み能力	3900L/分		3400L/分
最大吸引力	24000Pa		23000Pa
フィルター面積	6318cm ²		
電源ケーブル長さ	7.5m		
騒音レベル	71dB(A)		
電動工具と接続時の最大負荷	1200W*		1100W*
集塵容量 (コンテナ/集塵フィルターバッグ使用時)	26L/24L	36L/34L	48L/46L
寸法 (L × W × H) mm	630 × 365 × 540	630 × 365 × 596	740 × 406 × 640
重量	13.9kg	14.4kg	18.6kg
E 電動工具と運動	品番 005.27.066(574953NE) 型番 CTL 26 NE	品番 005.27.067(574969NE) 型番 CTL 36 NE	
LE 電動 + エアー工具と運動	品番 005.27.068(574953NLE) 型番 CTL 26 NLE	品番 005.27.071(574969NLE) 型番 CTL 36 NLE	品番 005.27.065(575275NLE) 型番 CTL48 E LE EC/B22
H HEPA フィルター内蔵 (電動工具と運動)	品番 005.27.069(574953NH) 型番 CTH 26 NE	品番 005.27.070(574969NH) 型番 CTH 36 NE	

- 乾湿両用掃除機として作業場の清掃にも活躍
- 99%以上の集塵吸込み効率を誇る
- ホースに帯電防止処理付き

*本機のコンセント部に規定値を超える電流が流れる場合、工具との「運動」は使用できません。

本機のプラグを接続とは別のコンセントに接続してください。

*標準付属品: ① 3.5m 集塵ホース (005.27.047/577158) ② クリーニングセット (005.21.211/577257)
③ 集塵フィルターバッグ 1枚 ④ ホースアダプター (E・LE タイプのみ) (005.26.944/EF0030)



CT 26



CT 36



CT 48 (CTL 48 E NLE EC/B22 ATEX)

*アルミ粉塵等の粉塵対応防爆集塵機
*軽量 (18.6kg) ・小型で移動が容易
注1: 爆発を誘引しにくい構造です。
注2: 爆発時における、耐圧防爆構造ではありません。



ワークセンター WCR 1000
(写真はオプション品含む)

品番: 005.27.053(577253)

豊富なアクセサリ

クリーニングセット (標準品)



品番: 005.21.211
(577257)

CT26/36 ハンドル



品番: 005.23.569
(495802)

CT26/36 ツールホルダー



品番: 005.23.586
(496122)

湿式メインフィルター



CT26/36/48 品番: 005.22.425 (496169)
CT22/33/44/55 品番: 005.26.736 (452924)
CT MIDI 品番: 005.26.735 (456805)

スタンダードメインフィルター



CT26/36/48 品番: 008.53.385 (496170)
CT22/33/44/55 品番: 008.53.470 (452923)
CT MIDI 品番: 008.53.430 (456790)

スタンダードフィルターバッグ



CT26 品番: 008.53.380 (496187)
CT36 品番: 008.53.381 (496186)
CT48 品番: 005.23.749 (497539)
CT MIDI 品番: 008.53.387 (498411)
CT22 品番: 008.53.417 (452970)
CT33 品番: 008.53.411 (452971)
CT44 品番: 008.53.414 (452972)
CT55 品番: 008.53.416 (452973)

HEPAメインフィルター

CT26/36/48 品番: 005.26.952(EF1403)
CT22/33/44/55 品番: 005.26.950(EF1401)



Y型コネクター

品番: 008.56.100
(452898)



ブラシノズル

品番: 008.56.153
(440404)




エンドキャップ

品番: 005.26.623
(452899)



メインフィルター

メインフィルターは集塵フィルターバッグで取りきれなかった微細粉塵を取り除きます。乾式のスタンダードメインフィルターだけでなく湿式メインフィルターや HEPA メインフィルターも用意しています。



HEPA フィルター内蔵モデルのメインフィルターは高性能 HEPA フィルター採用で 99.97% (0.3 ミクロン単位) 以上の捕集効率を誇り、アスベストなど危険な粉塵集塵機として使用できます。



柔軟な集塵ホース

丈夫で耐久性があり表面が滑らかで柔軟性のある集塵ホースは作業時の引っ掛かりを抑えストレスなく快適に使用できます。さらに吸引能力を高めるため集塵機側へ向かうほど径が太くなる円錐形状になっています。



Sys-Dock

Sys-Dock とは工具を収納する FESTOOL 独自のシステムと呼ばれるシステム収納箱をしっかりと設置するためのスペースです。これによってシステムが作業中の揺れで落ちることなく、必要な工具やアクセサリーを移動し、取り出すことができます。



ホース・ケーブル収納場所

邪魔になりがちなホースやケーブルは一箇所にまとめることができ、その中央にはハンドルがついています。移動を想定した人間工学的デザインです。



小さいのにパワフル

高性能なタービンは高い吸引力を実現しながらコンパクトなデザインでスペースをとりません。



モジュールプラグシステム

エアーモジュールが装備された LE タイプ (574953NLE/574969NLE/575275NLE) はエアー工具との連動が可能です



セルフクリーン機能

フィルターバッグは防水性の不織布でできています。スイッチの ON/OFF によってフィルターバッグが膨らんだりつぶれたりすることでセルフクリーン機能が働き、フィルターバッグがいっぱいになるまで一定の高い吸引力を保証します。これによりフィルターバッグは約 4 倍長持ちし、コストを削減できます。



ロックブレーキ

作業中や車などでの移動中でもロックブレーキを効かせれば集塵機が転がりることがありません。特にリアタイヤは軽量化を実現し回転キャスターとの組み合わせで動きがスムーズです。



メンテナンスの効率化

従来手間のかかっていたモーターの交換はシンプルな構造にすることで手間を省き、簡単にメンテナンスが行えます。



大容量のコンテナ

フラットなフィルター構造により、コンテナ内のスペースを最大限に使用できます。



(CT 26)

集塵ホース	商品名、詳細	モデル	品番
 ①	① ホース D 27/32 帯電防止付 ¹⁾ 回転アングルアダプター付 径: 27/32mm、長さ: 3.5m、帯電防止付	D 27/32x3.5m-AS-90°/CT	005.25.431 (577161)
 ②	② ホース D 27/32 帯電防止付 ¹⁾ 回転アダプター、ソケット付 径: 27/32mm、長さ: 3.5m 径: 27/32mm、長さ: 5m	D 27/32x3.5m-AS/CTR D 27/32x5m-AS/CTR	005.27.047 (577158) 005.27.050 (577159)
 ③	③ ホース D 36 帯電防止付 ¹⁾ 回転アダプター、ソケット付 径: 36mm、長さ: 3.5m 径: 36mm、長さ: 5m 径: 36mm、長さ: 7m	D 36x3.5m-AS/CTR D 36x5m-AS/CTR D 36x7m-AS/CTR	005.22.325 (204924) 005.26.889 (204925) 005.26.519 (204926)
 ④	④ ホース D 50 帯電防止付 ¹⁾ 回転アダプター、ソケット付 径: 50mm、長さ: 2.5m 径: 50mm、長さ: 4m	D 50x2.5m-AS D 50x4m-AS	005.26.763 (452888) 005.26.764 (452890)
 ⑤	⑤ ホース D 27 plug-it D 27/22 帯電防止付 ¹⁾ plug-itケーブル付 径: 27mm、長さ: 3.5m	D 27/22x3.5m-AS-GQ/CT	005.23.012 (200041)
 ⑥	⑥ ホース D 21.5 帯電防止なし ソケットなし 径: 21.5mm、長さ: 5m	D 21,5 x 5m HSK	005.23.534 (495019)

FESTOOLエアサンダー用集塵ホース

 ⑦	⑦ IAS 3 ライトホース 帯電防止付き ¹⁾ FESTOOLエアサンダーとFESTOOL集塵機(LEタイプ)との接続用 エア供給と集塵が一体になった 2 in 1タイプ 径: 37mm、長さ: 3.5m 径: 37mm、長さ: 5m 径: 37mm、長さ: 7m	IAS 3 light 3500 AS IAS 3 light 5000 AS IAS 3 light 7000 AS	005.23.745 (497478) 005.23.711 (497213) 005.23.746 (497479)
 ⑧	⑧ IAS 3 ホース 帯電防止付き ¹⁾ FESTOOLエアサンダーとFESTOOL集塵機(LEタイプ)との接続用 エア供給と排気、集塵が一体になった 3 in 1タイプ 径: 37mm、長さ: 3.5m 径: 37mm、長さ: 5m 径: 37mm、長さ: 7m	IAS 3 - 3500 AS IAS 3 - 5000 AS IAS 3 - 7000 AS	005.23.709 (497208) 005.23.710 (497209) 005.26.305 (497210)

クリーニングセット

 ⑨	⑨ スタンダードクリーニングセット カーブハンドチューブD 36 HR-K AS、延長チューブD 36 VR-K AS 3x、フロアノズルD 36 BD300、スキマノズルD 36 FD-300 ブラシノズルD 36 SP、システナー SYS3 M 137	RS-ST D27/36-Plus	005.21.211 (577257)
---	--	-------------------	------------------------

AS=帯電防止

¹⁾ 帯電防止機構は帯電防止機能の付いた集塵機のみ有効です。

絶縁抵抗値 $\leq 10^6 \Omega$ 、耐熱温度: 70°C (DIN IEC 312に準ずる)

ホーススリーブ

商品名、詳細

モデル

品番



- ① 回転アダプター
集塵機側用ホースコネクター
外形：φ 58 mm
帯電防止付ホース D 27用
帯電防止付ホース D 27/32用
帯電防止付ホース D 36用
帯電防止付ホース D 50用

D 27 DAG-AS
D 32/27 DAG-AS/CTR
D 36 DAG-AS/CTR
D 50 DAG-AS-GQ/CT

008.56.104(452892)
005.26.417(204919)
005.26.412(204920)
005.26.168(203206)



- ② ソケット 帯電防止付
工具、クリーニングノズル側用ホースコネクター
ホース D 27/22用
ホース D 27用
ホース D 36

D 27/22 DM-AS/CT
D 27 DM-AS/CT
D 36 DM-AS/CT

005.26.169(500668)
005.21.212(577162)
005.26.138(500670)



- ③ 吸塵アダプター

D 50/D 36

005.26.888(452897)



- ④ コネクタースリーブ
ホース連結用コネクター D 50 / D 36 / D 27

D 50/D 50 VM-A

005.26.659(493047)



- ⑤ Y型コネクター 帯電防止付
エンドキャップ付
D 50 / D 36 / D 27 ホースを2本使用できます。

D 50 SV-AS/D 50 V

008.56.100(452898)



- ⑥ エンドキャップ
集塵機 CT 26/36/48の集塵口用

D 50/V

005.26.623(452899)



- ⑦ 回転アングルアダプター
ホース D27/32 (577161)用

D 32/27 DAG/90°-AS/CT

005.27.114(500673)



- ⑧ ホースアダプター

005.26.944(EF0030)

チューブ

商品名、詳細

モデル

品番



- ① カーブハンドチューブ
材質：ポリプロピレン
吸引力調整空気口付

D 36 HR-K AS

005.22.207(203129)



- ② 延長チューブ
材質：ポリプロピレン / 梱包：3本
長さ：950mm

D 36 VR-K AS 3x

005.26.247(203137)



- ③ 延長チューブ
材質：ステンレス / 梱包：3本
長さ：950mm

D 36 VR-M 3x

005.26.727(452902)



- ④ 延長チューブ
材質：樹脂 / 梱包：2本
長さ：970mm

D 50 VR-K 2x

005.26.793(440412)

AS=帯電防止

スキマノズル	商品名、詳細	モデル	品番
	① スキマノズル 材質：樹脂 ホース D 27 / 36 用 長さ：300mm	D 36 FD-300	008.56.150 (452904)
	② スキマノズル 材質：樹脂 ホース D 27 / 36 用、CT-SYS内部収納用 長さ：210 mm	D 36 FD-150	005.26.179 (500593)
	③ スキマノズル 材質：樹脂 ホース D 50 用 長さ：200 mm	D 50 FD	005.26.676 (452912)
ブラシノズル	商品名、詳細	モデル	品番
	① ブラシノズル 材質：樹脂 ホース D 27 / 36 用 径：70 mm ホース D 50 用 径：85 mm	D 36 SP D 50 SP	008.56.153 (440404) 005.26.855 (440419)
	② スモールフロアノズル 材質：樹脂 ホース D 27 / 36 用、CT-SYS内部収納用 幅：120mm	D 36 PD	005.26.561 (500592)
	③ ユニバーサルブラシノズル 材質：樹脂 ホース D 27 / 36 用	D 36 UBD	005.23.793 (498527)
フロアノズル ¹⁾	商品名、詳細	モデル	品番
	① フロアノズル 材質：アルミニウム キャスター、ブラシ付 幅：370mm	D 36 BD 370	005.24.474 (452908)
	② フロアノズル 材質：アルミニウム キャスター、ブラシ付 / 幅：450mm	D 50 B D 450	005.26.746 (452910)
	③ フロアノズル 材質：樹脂 キャスター、ブラシ付 / 幅：300mm	D 36 BD 300	005.27.072 (577261)
ドリリングダストノズル	商品名、詳細	モデル	品番
	① ドリリングダストノズル	D 27-BSD	005.23.940 (500483)

¹⁾ 粉塵の種類によりD36やD50のホースと組合せると集塵効率が上がります。

CT アクセサリー

商品名、詳細

モデル

品番



①

- ① ハンドル
CT 26、36 用
ノズルホルダー付

SB-CT 26/36

005.23.569(495802)



②

- ② ハンドル
CT 48 用
ノズルホルダー付

SB-CT 48

005.26.288(497295)



③

- ③ ツールホルダー
CT 26、36 用
サンダーなどの工具を引掛けられます。

WHR-CT

005.23.586(496122)



④

- ④ ワークセンター
CT 26、36、48 用
セット内容：物置き棚、回転トレー、2台掛けツールフック、
ユニバーサルフック、スタンダードフック x6本

WCR 1000 T-LOC

005.27.053(577253)



集塵機取付時



CT用フィルター	商品名、詳細	モデル	品番
	① スタンダードメインフィルター (乾式) CTL MIDI 用 CT 26、36、48 用	HF-CT-MINI/MIDI HF-CT 26/36/48	005.27.053(456790) 008.53.385(456170)
	② HEPAフィルター CT 26、36、48 用 CT SYS 用	TSYH210-176-40 HF-CT SYS	005.26.952(EF1403) 005.26.333(200340)
	③ メインフィルター (湿式) CTL MIDI 用 CT 26、36、48 用	NF-CT MINI/MIDI NF-CT 26/36/48	005.26.735(456805) 005.22.425(496169)
	④ チャコールフィルター CT 26、36、48 用	チャコールフィルター	005.26.953(EF1404)
フィルターバッグ	商品名、詳細	モデル	品番
	① セルフクリーンフィルターバッグ CTL MIDI 用 / 入数：5枚	SC FIS-CT MIDI/5	008.53.387(498411)
	② セルフクリーンフィルターバッグ CT 26 用 / 入数：5枚 CT 36 用 / 入数：5枚 CT 48 用 / 入数：5枚	SC FIS-CT 26/5 SC FIS-CT 36/5 SC FIS-CT 48/5	008.53.380(496187) 008.53.381(496186) 005.23.749(497539)
	③ セルフクリーンフィルターバッグ CT SYS 用 / 入数：5枚	SC FIS-CT SYS/5	005.24.891(500438)
	④ ロングライフフィルターバッグ ¹⁾ CT 26 用 / 入数：1枚 CT 36 用 / 入数：1枚 CT 48 用 / 入数：1枚	Longlife-FIS-CT 26 Longlife-FIS-CT 36 Longlife-FIS-CT 48	008.53.462(496120) 008.53.463(496121) 005.23.791(498506)
	⑤ ロングライフフィルターバッグ ¹⁾ CT SYS 用 / 入数：1枚	Longlife-FIS-CT SYS	007.44.700(500642)

¹⁾ 人体に有害な物質や微細な粉塵の集塵には使用できません。

デュアルモードサンダー ロテックス RO 125 FEQ

HAFELE

粗研磨・仕上研磨・ポリッシングをこなす

ロテックス RO 125 FEQ-PLUS

- コンパクトで軽量
- パテ・充填剤、塗料のサンディング及びポリッシング、色ハギ、錆取りなど
- システナー入り

品番 005.26.927(571785)

電源	100V
消費電力	450W
ギアアクション回転数	300-600rpm
ダブルアクション振動数	2700-6200rpm
ストローク	3.6mm
パッド径	125mm
集塵ホースとの接続口径	27mm
重量	1.9kg

使いやすいデュアル切替スイッチ

ロテックスサンダーシリーズ最大の特長は切替スイッチひとつでダブルアクションサンダーとギア駆動サンダーを切り替えられる点です。

ギアアクションモード



ポリッシング

ダブルアクション運動をしながら回転運動を行うギアアクション運動により、塗装面の凸凹や磨きキズを発生しにくくします。作業される方は特に熟練した技術が必要とすることなく、オーロラマークやホログラムの発生を抑え美しい仕上げが可能になります。


ダブルアクションモード



仕上研磨

ダブルアクションに切り替えるだけで美しい仕上研磨が実現します。

ギアアクションモード



粗研磨/錆取り/色ハギ

独自のギアアクションでサンディング面の温度上昇を抑え、低回転でも高い研削力が高得られます。

場所を選ばない使い心地
軽量でコンパクト、手になじみやすく機動力抜群です。垂直作業も楽にこなせます。

MMC エレクトロニクス
滑らかなスタートと材料に最適な回転速度に調整でき、その速度を維持できます。また、モーターの加熱防止温度センサーが装備されています。

帯電防止機能

集塵ホースの接続口には帯電防止処理が施されているので作業の妨げとなる静電気の発生を抑えます。

plug-it 電源プラグ

ツールの根元からプラグの抜き差しが可能です。ひねるだけで簡単に機器の取外しができます。

ジェットストリーム原理

9つの穴を通るジェット気流がサンドペーパーの目詰まりや温度上昇を防ぎ、サンドペーパーの製品寿命が30%アップします。

丈夫で滑らかなサンディング

長年のノウハウにより緻密に設計された内部構造は振動を最小限に抑えるようデザインされています。高品質な安全装置ギヤや防塵スイッチなどコンパクトなボディにテクノロジーが詰まっています。

サンディングパッドブレーキ
工具を加工中の製品の上に置いたときにスクラッチ跡がつくのを防止します。

耐久性の高いパッド素材

パッドはMPE（マイクロセルラー・ポリウレタン・エラストマ）樹脂でできています。これは裂けにくく耐久性が高い樹脂なので、エッジ等のサンディングに使用しても安心です。また熱などに強いのも特長です。

FastFix® パッド交換システム

簡単、素早く安全にパッドの交換ができます。マジックテープ式なので工具は必要ありません。

plug-it 電源ケーブル



品番 005.26.383(203943)

粗研磨から仕上げ研磨まで工具とサンドペーパーの相性により、作業効率は格段に上がります。
パフォーマンス性に優れたサンドペーパーは特殊な仕上げや材料にも最適です。純正品を使用することで、より高い効果を得られるだけでなく、高耐久性サンドペーパーは摩耗に強く、そして作業時間の短縮ができるのでトータルコストが抑えられます。

サンドペーパー

タイプ	φ 125 用			φ 150 用		
	粒度	入り数 / 枚	品番	粒度	入り数 / 枚	品番
FESTOOL Granat  Ø 125 Ø 150 VOC クリアコートにも最適なサンドペーパー。 燃結アルミ粉とセラミックの混合砥粒により、切削力が高く、耐久性抜群です。 粒度は P40 ~ 1500 までの 14 種類、粗研磨から仕上げ研磨まで対応できます。 用途 ・ リベアコンパウンド ・ フィラー ・ クリアコート ・ VOC クリアコート ・ 全般用	P40	50	005.24.660(497165)	P40	50	005.24.382(575160)
	P60	50	005.24.555(497166)	P60	50	005.24.405(575161)
	P80	50	005.23.695(497167)	P80	50	005.24.368(575162)
	P100	100	005.23.696(497168)	P100	100	005.24.406(575163)
	P120	100	005.24.515(497169)	P120	100	005.24.407(575164)
	P150	100	005.24.516(497170)	P150	100	005.24.497(575165)
	P180	100	005.23.697(497171)	P180	100	005.24.408(575166)
	P220	100	005.23.698(497172)	P220	100	005.24.409(575167)
	P240	100	005.24.517(497173)	P240	100	005.24.379(575168)
	-	-	-	-	-	-
	P320	100	005.23.700(497175)	P320	100	005.24.383(575170)
	P360	100	005.26.431(497176)	-	-	-
	P400	100	005.23.701(497177)	P400	100	005.24.411(575172)
	P500	100	005.24.518(497178)	P500	100	005.24.380(575173)
	P800	50	005.23.702(497179)	P800	50	005.24.412(575174)
	P1000	50	005.23.703(497180)	P1000	50	005.24.413(575175)
	P1200	50	005.23.704(497181)	P1200	50	005.24.414(575176)
	P1500	50	005.23.705(497182)	P1500	50	005.24.369(575177)
FESTOOL Platin 2 	S400	15	005.24.483(492373)	S400	15	005.11.913(492368)
	S500	15	005.23.402(492374)	S500	15	005.11.912(492369)
	S1000	15	005.23.403(492375)	S1000	15	005.11.911(492370)
	S2000	15	005.23.404(492376)	S2000	15	005.11.910(492371)
	S4000	15	005.23.405(492377)	S4000	15	005.11.914(492372)
FESTOOL Rubin 2  Ø 125 Ø 150 木材用 下地処理、中仕上げ、仕上げ用サンディング： 建具、木材関連、木工、家具製作など向け	P40	50	005.24.513(499093)	P40	50	005.24.583(575186)
	P60	50	005.23.852(499094)	P60	50	005.24.584(575187)
	P80	50	005.26.434(499095)	P80	50	005.24.390(575188)
	P100	50	005.26.432(499096)	P100	50	005.24.585(575189)
	P120	50	005.11.157(499097)	P120	50	005.24.586(575190)
	P150	50	005.26.508(499098)	P150	50	005.24.587(575191)
	P180	50	005.26.433(499099)	P180	50	005.24.588(575192)
	P220	50	005.23.853(499100)	P220	50	005.12.002(575193)
FESTOOL Saphir  Ø 125 Ø 150 ハイパフォーマンスディスク 金属やプラスチック等の非常に硬い表面のサンディング用	P24	25	005.24.658(493124)	P24	25	005.22.089(575194)
	P36	25	005.24.659(493125)	P36	25	005.22.090(575195)
	P50	25	005.22.286(493126)	P50	25	005.22.091(575196)
	P80	25	005.22.287(493127)	P80	25	005.22.092(575197)

サンディングパッド

機種	タイプ	径サイズ	品番
RO125FEQ	ソフト (標準)	125mm	005.11.111(492125)
	ハード		005.26.843(492127)
	スーパーソフト		005.26.844(492126)
RO150FEQ	ソフト (標準)	150mm	005.24.388(202461)
	ハード		005.11.364(202463)
	スーパーソフト		005.24.503(202462)

機種	タイプ	径サイズ	品番
ETS150/3EQ	ソフト	150mm	005.24.387(202458)
	ハード		005.24.389(202460)
	スーパーソフト (標準)		005.24.502(202459)
ETS150/5EQ	ソフト (標準)	150mm	005.24.387(202458)
	ハード		005.24.389(202460)
	スーパーソフト		005.24.502(202459)



492125 492127 492126 202461 202463 202462



202458 202460 202459

中間パッド

機種	径サイズ×厚さ (入数)	品番
RO125FEQ	120 × 15mm (1 枚)	005.11.113(492271)
RO150FEQ	145 × 15mm (1 枚)	005.24.488(203351)
ETS150/3EQ	145 × 5mm (2 枚)	005.24.419(203348)
ETS150/5EQ		



492271 203351 203348

ポリッシングパッド

RO125 FEQ 用	サイズ	品番
	φ 125mm	005.26.839 (492128)
RO150 FEQ 用	サイズ	品番
	φ 130mm	005.23.589 (496151)
RAP150 用	サイズ	品番
	φ 125mm	005.23.288 (488342)
RO150 FEQ 用グリップ		品番
		005.23.549 (495188)

ポリッシングスポンジ

タイプ	サイズ	入り数 / 枚	品番
オレンジ / 中目 : MPA5010 1 ステップポリッシング用			
	φ 150 H30mm	5	005.24.201(201997)
ブルー / 細目 : MPA9010 中間・仕上げポリッシング用			
	φ 125 H20mm	5	005.24.207(202003)
	φ 150 H30mm	5	005.24.209(202005)
ホワイト / 極細目 : MPA11010 濃色車仕上げポリッシング用			
	φ 150 H30mm	5	005.24.217(202013)
ハニカムブラック / 極細目 : MPA11010 濃色車仕上げポリッシング用			
	φ 150 H30mm	5	005.24.222(202019)

コンパウンド	内容量	品番
 MPA5010 (オレンジ)	0.5L	005.24.224 (202048)
MPA9010 (ブルー)	0.5L	005.24.225 (202050)
MPA11010 (ホワイト)	0.5L	005.24.226 (202051)
フィニッシュクリーナー MPA-F +	内容量	品番
	0.5L	005.24.228 (202053)
スプレーシーラント MPA-SV +	内容量	品番
	0.5L	005.24.227 (202052)
マイクロファイバークロス	入り数 / 枚	品番
 2440 × 380mm	2	005.27.085 (205372)

タイプ	サイズ	入り数 / 枚	品番
フェルト(硬質) : 人工大理石、アクリルガラスなどの中間仕上げ用			
	φ 150 H6mm	5	005.11.891(488348)
プレミアムシーブスキン : 耐キズ性塗装、硬いクリアー塗装など用			
	φ 150 H18mm	1	005.24.278(202046)
超鋼スポットリペアスクレーパー			
LZK-HM		入り数 / 個	品番
		1	005.23.748(497525)

<マルチファンクションテーブル MFT / 3>

サイズ (WxD)	1157 x 773 mm
天板高さ (脚折りたたみ時)	900 mm (180 mm)
耐荷重	120 kg
重量	28 kg



(脚折りたたみ時)



品番	005.24.835(500608)	000.49.506(495315)	005.24.614(500869)
品名	MFT/3ベーシック	MFT/3	MFT/3 Conturo
	テーブル本体のみの基本アイテム	丸ノコなどが効果的に使えるガイドレール, アングルストッパー付	エッジバンダー KA 65 (Conturo) 固定用アダプタープレート付 補強用スタビライザー付

品番	005.23.562(495543)
品名	スペアテーブルトップ MFT/3-LP
	交換用天板 (500608, 495315用)



<アクセサリ>



品番	005.23.560(495502)	000.49.540(488030)	000.49.174(491594)	000.49.178(489570)	000.49.176(489571)
品名	スタビライザー MFT3-QT	MFT用クランプ MFT-SP	レバークランプ FS-HZ 160	L型クランプ 120mm	L型クランプ FSZ 300
	補強用スタビライザー (2本入り)	MFTテーブルに最適 クランプとストッパー セット2組入り	ラチェット式締付け クランプ幅160mm	クランプ幅20mm 2本入り	クランプ幅300mm 2本入り



品番	005.25.352(577132)
品名	レバークランプ MFT-HZ80
	MFTテーブルに最適、レバーを倒すだけでしっかりとクランプできます クランプ幅80mm



いつもの作業スペースを現場に
モバイルワークショップMW1000



テクニカルデータ	MW1000ベーシック	MW1000
天板高さ(mm)	900	900
サイズ(L x W x H)(mm)	441 x 600 x 1076	441 x 600 x 1185
テーブルサイズ(mm)	445 x 363	445 x 363
耐荷重(kg)	100	100
引出し部耐荷重(kg)	20	20
車輪径(mm)	200	200
重量(kg)	19	31

理想的な現場作業を求めるならワークショップを持ち込みませんか。軽量かつコンパクト設計なので車への積み込み、現場設置も気軽にできます。組立ても簡単、わずかな時間ですぐに作業を始められます。

FESTOOL システナーシリーズとの相性は抜群。MFT マルチファンクションテーブルのアクセサリ品は全て互換性があります。

アイテム		品番
MW1000	ブルアウトドロー SYS-AZ-MW 1000 x1個付き	
	MW 1000 ベーシック (ワークショップ部分のみ)	005.25.046 (203454)
	MW 1000 モバイルワークショップセット (ベース TSB/1-MW 1000 含む)	005.24.710 (203802)



コンパクトに納まる
コンパクトサイズだから組立て分解が簡単。システナーもぴったり納まり輸送中の飛び出しを抑えてくれます。

パーフェクトシステム
全てのMFT3用アクセサリと互換性あり。



移動も簡単
角度調整のできるハンドル部分を荷台に滑らせ車への積み込みも一人です。

アクセサリ		品番
	ブルアウトドロー SYS-AZ-MW 1000 モバイルワークショップMW1000用、取付は工具不要、高さ調整可。サイズ(LxWxH) 493x373x118mm、耐荷重20kg、重量3.2kg	005.25.057 (203456)
	ベース TSB/1-MW 1000 モバイルワークショップMW1000、MFT3用の拡張テーブル。側面のアルミプロファイルと天板は様々なアクセサリに対応。天板高さ900mm、サイズ(LxWxH)1045x500x74mm、重量12.2kg	005.25.047 (203457)
	MFTクランプ MFT-SP MFTでのあらゆる作業に最適。材料の側面で確実に固定。クランプとストッパー各2個入り。	000.49.540 (488030)
	レバークランプ FS-HZ 160 MFTやガイドレールFS/2に最適。クランプ幅160mm	000.49.174 (491594)
	L型クランプ MFTやガイドレールFS/2に最適。	
	FSZ 120 クランプ幅120mm 2本入り	000.49.178 (489570)
	FSZ 300 クランプ幅300mm 2本入り	000.49.176 (489571)

“システナー・ソルテナー”はFESTOOLの画期的な収納システムです

- ・大切な工具・消耗品等をほこり、水気、衝撃等から守ってくれる。
- ・積み重ねて固定することができ、時間をかけず簡単に整理整頓できる。
- ・バリエーションが豊富で自分好みにアレンジできる。



オープン・ロック・連結

＜T-LOCシステム＞
正面の回転パーツを
回すだけで「ロック」
「オープン」「連結」が
簡単にできる。



FESTOOL集塵機にも
連結できる。



システナーT-LOCは
重ねたままでも下段の
ものの出し入れが可能。



品名	サイズ (L x D x H mm)	品番
システナー3 SYS3 DF M 137	396 x 296 x 137 ケース内サイズ: 389 x 275 x 96 容量: 10.4L 重量: 1.7kg	005.25.447 (577346)
システナー3 SYS3 DF M 187	396 x 296 x 187 ケース内サイズ: 389 x 275 x 146 容量: 15.9L 重量: 1.9kg	005.25.449 (577347)
システナー3 SYS3 DF M 237	396 x 296 x 237 ケース内サイズ: 389 x 275 x 196 容量: 21.4L 重量: 2.1kg	005.25.449 (577347)



フタ部分に小物入れが付いた
システナーです。
小物入れのフタは収納物が確認
しやすいよう半透明仕様です。

品名	サイズ (L x D x H mm)	品番
ソルテナー SYS 3-SORT/4	395 x 295 x 210 (引出しSx2, 引出しMx1, 引出しLx1)	008.06.811 (491522)
ソルテナー SYS 3-SORT/6	395 x 295 x 210 (引出しMx6)	005.23.382 (491984)
ソルテナー SYS 3-SORT/9	395 x 295 x 210 (引出しSx6, 引出しMx3)	005.23.383 (491985)
ソルテナー SYS 3-SORT/12	396 x 296 x 315 (引出しSx12)	005.23.384 (491986)
ソルテナー SYS 4 TL-SORT/3	396 x 296 x 322 (引出しLx3)	005.23.016 (200119)
システナー3 ツールボックス SYS3 TB M137	396 x 296 x 137	005.22.453 (204865)
システナー3 ツールボックス SYS3 TB M237	396 x 296 x 237	005.22.455 (204866)
シストレージボックス SYS-SB	396 x 296 x 240	008.06.020 (499901)

品名	サイズ (L x D x H mm)	品番
ロールボード SYS-RB	508x396 キャスター径: 100mm 耐荷重: 100kg	005.22.237 (204869)
シスロール SYS-Roll 100	440x600x1100 キャスター径: 前輪75mm/ 後輪200mm 耐荷重: 100kg	008.06.000 (498660)



システナー³ M

品番

NEW



SYS3 M 112

サイズ (L x W x H) 396 x 296 x 112 mm, 容量 7,7 l, 重量 1,4 kg
ケース内サイズ (L x W x H) 389 x 275 x 71 mm

005.22.224(204840)



SYS3 M 137

サイズ (L x W x H) 396 x 296 x 137 mm, 容量 10,4 l, 重量 1,5 kg
ケース内サイズ (L x W x H) 389 x 275 x 96 mm

005.22.225(204841)



SYS3 M 187

サイズ (L x W x H) 396 x 296 x 187 mm, 容量 15,9 l, 重量 1,7 kg
ケース内サイズ (L x W x H) 389 x 275 x 146 mm

005.22.226(204842)



SYS3 M 237

サイズ (L x W x H) 396 x 296 x 237 mm, 容量 21,4 l, 重量 1,9 kg
ケース内サイズ (L x W x H) 389 x 275 x 196 mm

005.22.227(204843)



SYS3 M 337

サイズ (L x W x H) 396 x 296 x 337 mm, 容量 32,4 l, 重量 2,4 kg
ケース内サイズ (L x W x H) 389 x 275 x 296 mm

005.22.228(204844)



SYS3 M 437

サイズ (L x W x H) 396 x 296 x 437 mm, 容量 43,1 l, 重量 2,9 kg
ケース内サイズ (L x W x H) 389 x 275 x 394 mm

005.22.229(204845)



カバーパッド SE-DP SYS3 M
システナー³ M上蓋用保護パッド

005.22.230(204940)



ベースパッド SE-BP SYS3 M
システナー³ M底敷き用保護パッド

005.22.231(204941)



グリッドフォーム SE-VAR SYS3 M/2
システナー³ M用, 収納物に合わせサイコロ状にくり抜ける保護パッド, 2枚入り

005.22.221(204942)

システナー³ L

品番

NEW



SYS3 L 137

サイズ (L x W x H) 508 x 296 x 137 mm, 容量 13,2 l, 重量 1,9 kg
ケース内サイズ (L x W x H) 501 x 275 x 94 mm

005.22.234(204846)



SYS3 L 187

サイズ (L x W x H) 508 x 296 x 187 mm, 容量 20,2 l, 重量 2,1 kg
ケース内サイズ (L x W x H) 501 x 275 x 144 mm

005.22.235(204847)



SYS3 L 237

サイズ (L x W x H) 508 x 296 x 237 mm, 容量 27,4 l, 重量 2,4 kg
ケース内サイズ (L x W x H) 501 x 275 x 194 mm

005.22.236(204848)



カバーパッド SE-DP SYS3 L
システナー³ L上蓋用保護パッド

005.26.674(204944)



ベースパッド SE-BP SYS3 L
システナー³ L底敷き用保護パッド

005.26.603(204945)



グリッドフォーム SE-VAR SYS3 L/2
システナー³ L用, 収納物に合わせサイコロ状にくり抜ける保護パッド, 2枚入り

005.26.752(204946)