

Dust Extractor CT 集塵機 CT シリーズ

FESTOOL

Dust Extractor CT 集塵機 CT シリーズ

FESTOOL

FESTOOL 集塵機のスタンダード 集塵機 CT シリーズ

作業者の健康を守り、作業場をきれいに保つには、強力なパワーを持ち、効率的な集塵ができる集塵機を使用することが一番です。集塵機CTシリーズはこの要求に十分応えられます。この集塵機はその強力な吸引力の無段階調整と、セルフクリーンの集塵フィルターバッグとメインフィルターを組み合わせた技術的な特長で、集塵フィルターバッグの容量を最大限まで利用することができます。もちろん、集塵フィルターバッグとメインフィルターの交換は工具なしでできます。

- 乾湿両用掃除機として作業場の清掃にも活躍
- 99%以上の集塵吸込み効率を誇る
- ホースに帯電防止処理付き

型式	CT 26		CT 36	CT 48
電源	100V		100V	200V (単相)
消費電力	1200W		1200W	1100W
吸込み能力	3900L/分		3900L/分	3400L/分
最大吸引力	24000Pa		24000Pa	23000Pa
フィルター面積			6318cm ²	
電源ケーブル長さ	7.5m		7.5m	
騒音レベル			71dB(A)	
電動工具と接続時の最大負荷	1200W*		1200W*	1100W*
集塵容量 (コンテナ/集塵フィルターバッグ使用時)	26L/24L	36L/34L	48L/46L	
寸法 (L × W × H) mm	630 × 365 × 540	630 × 365 × 596	740 × 406 × 640	
重量	13.9kg	14.4kg	18.6kg	
E 電動工具と連動	品番	574953E	574969E	
	型番	CTL 26 E	CTL 36 E	
LE 電動 + エアーツールと連動	品番	574953LE	574969LE	575275LE
	型番	CTL 26 LE	CTL 36 LE	CTL48 E LE EC/B22
H HEPA フィルター内蔵 (電動工具と連動)	品番	574953H	574969H	
	型番	CTH 26 E	CTH 36 E	

* 本機のコンセント部に規定値を超える電流が流れる場合、工具との「連動」は使用できません。本機のプラグを接続とは別のコンセントに接続してください。
* 標準付属品：① 3.5m 集塵ホース (204921) ② クリーニングセット (203428) ③ 集塵フィルターバッグ 1枚 ④ ホースアダプター (E・LE タイプのみ) (EF0030)



CT 26

CT 36

CT 48 (CTL 48 E LE EC/B22 ATEX)

*アルミ粉塵等の粉塵対応防爆集塵機
*軽量 (18.6kg) ・小型で移動が容易
注1: 爆発を誘引しにくい構造です。
注2: 爆発時における、耐圧防爆構造ではありません。



ワークセンター WCR 1000
(写真はオプション品含む)
品番: 497471

豊富なアクセサリ

クリーニングセット (標準品)

品番: 203428

CT26/36 ハンドル

品番: 495802

CT26/36 ツールホルダー

品番: 496122

湿式メインフィルター

CT26/36/48 品番: 496169
CTMIDI 品番: 456805
CT22/33/44/55 品番: 452924

標準メインフィルター

CT26/36/48 品番: 496170
CT MIDI 品番: 456790
CT22/33/44/55 品番: 452923

スタンダードフィルターバッグ

CT26 品番: 496187
CT36 品番: 496186
CT48 品番: 497539
CT MIDI 品番: 498411
CT22 品番: 452970
CT33 品番: 452971
CT44 品番: 452972
CT55 品番: 452973

HEPAメインフィルター

CT26/36/48 品番: EF1403
CT22/33/44/55 品番: EF1401
CT MIDI 品番: EF1406

Y型コネクター

品番: 452898

ブラシノズル

品番: 440404

エンドキャップ

品番: 452899

メインフィルター
メインフィルターは集塵フィルターバッグで取りきれなかった微細粉塵を取り除きます。乾式のスタンダードメインフィルターだけでなく湿式メインフィルターやHEPAメインフィルターも用意しています。HEPAフィルター内蔵モデルのメインフィルターは高性能HEPAフィルター採用で99.97% (0.3ミクロン単位)以上の捕集効率を誇り、アスベストなど危険な粉塵集塵機として使用できます。

柔軟な集塵ホース
丈夫で耐久性があり表面が滑らかで柔軟性のある集塵ホースは作業時の引っ掛かりを抑えストレスなく快適に使用できます。さらに吸引力を高めるため集塵機側へ向かうほど径が太くなる円錐形になっています。

Sys-Dock
Sys-Dockとは工具を収納するFESTOOL独自のシステムと呼ばれるシステム収納箱をしっかりと設置するためのスペースです。これによってシステムが作業中の揺れで落ちることなく、必要な工具やアクセサリを移動し、取り出すことができます。

ホース・ケーブル収納場所
邪魔になりがちなホースやケーブルは一箇所にまとめることができ、その中央にはハンドルがついています。移動を想定した人間工学的デザインです。

小さいのにパワフル
高性能なタービンは高い吸引力を実現しながらコンパクトなデザインでスペースをとりません。

セルフクリーニング機能
フィルターバッグは防水性の不織布でできています。スイッチのON/OFFによってフィルターバッグが膨らんだりつぶれたりすることでセルフクリーニング機能が働き、フィルターバッグがいっぱいになるまで一定の高い吸引力を保証します。これによりフィルターバッグは約4倍長持ちし、コストを削減できます。

モジュールプラグシステム
エアーモジュールが装備されたLEタイプ (574953LE/574969LE/575275LE) はエアー工具との連動が可能です

大容量のコンテナ
フラットなフィルター構造により、コンテナ内のスペースを最大限に使用できます。

ロックブレーキ
作業中や車などでの移動中でもロックブレーキを効かせれば集塵機が転がりることがありません。特にリアタイヤは軽量化を実現し回転キャスターとの組み合わせで動きがスムーズです。

メンテナンスの効率化
従来手間のかかっていたモーターの交換はシンプルな構造にすることで手間を省き、簡単にメンテナンスが行えます。



(CT 26)